

Montageanleitung Kleinkindersitz „Waabe“

Lieferumfang:

- 1 x Sitz
- 1 x Oberer Ring
- 2 x Mittelsteg
- 4 x Seitenrohr
- 4 x J-Haken
- 4 x Schraube M8x30
- 4 x Schraube M8x16
- 4 x Mutter M8
- 4 x Gummikappe

Nehmen Sie den oberen Ring und setzen Sie die J-Haken ein.

Jetzt setzen Sie die 4 Schrauben M8x30 in die passenden Löcher.

Befestigen Sie jetzt die Mittelstege. Ziehen Sie die Schrauben nicht fest an!

Setzen Sie nun die Seitenröhrchen auf die J-Haken.

Jetzt setzen Sie das Schaukelbrett auf die J-Haken und Mittelstege.

Verschrauben Sie nun den Sitz mit den Mittelstegen von der Unterseite. Benutzen Sie hierzu die 4 Schrauben M8x16.

Richten Sie jetzt die Mittelstege und Seitenröhrchen aus. Ziehen Sie die Schrauben fest.

Ziehen Sie die J-Haken jetzt soweit nach oben, dass Sie die Kette einhaken können.
Drehen Sie den Sitz wieder auf den Kopf. Ziehen Sie nun die Muttern der J-Haken an.

Als letztes setzen Sie bitte die Gummikappen auf die Schrauben M8x30, um diese abzudecken.

