



## Montageanleitung für Sandaufzüge

Artikelnummer: 221066 / 221068 / 221069 / 221076 / 221078 / 221079 / 221080 / 221090

### **ACHTUNG!**

***Wir empfehlen, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen!***

***Lesen Sie sich vor Beginn der Montage diese Anleitung sorgfältig durch!***

***Gehen Sie Schritt für Schritt vor!***

***Halten Sie die Reihenfolge der einzelnen Schritte ein!***

Andernfalls kann es zu Beschädigungen am Gerät kommen! Bei unsachgemäßer Montage kann der zuständige Sachverständige die Abnahme des gesamten Spielgerätes verweigern. Wird das Spielgerät durch unsachgemäße Montage beschädigt, ist der Hersteller nicht haftbar.

### **MONTAGE**

1. Prüfen Sie vor Beginn der Montage die Abstände zu benachbarten Geräten
2. Die empfohlene Kettenlänge beträgt Anbauhöhe x 2
3. Die Sandaufzüge verfügen jeweils verschiedene über Befestigungsmöglichkeiten. Alle Löcher / Bolzen sind zu verwenden.
4. Alle Sandaufzüge verfügen über eine einstellbare Bremse. Diese ist so einzustellen, dass der Eimer selbständig bis auf den Boden zurück fällt, wenn die Kette nicht gehalten wird.
5. Zur Montage der Kette ist der vordere Deckel am Gehäuse zu entfernen, um die Kette einfädeln zu können.

### **WARTUNG**

Die Wartung richtet sich nach der allgemeinen Wartungsanleitung der Fa. E. Beckmann

Stand: 05/2019



## Installation instructions for sand lifts

Reference: 221066 / 221068 / 221069 / 221076 / 221078 / 221079 / 221080 / 221090

### **ATTENTION!**

***We suggest that the installation is made by a professional playground equipment installer!***

***Please read this manual carefully before you start the installation!***

***Install the equipment step by step!***

***Keep the correct order of the steps!***

Otherwise the equipment might be damaged! Improper installation may cause the rejection of the authorised expert of the whole play equipment.

If the equipment is damaged by improper installation the manufacturer may reject the guarantee.

### **INSTALLATION**

1. Before you start check all distances and free spaces to other equipment
2. The recommended chain length is installation height x 2
3. All sand lifts have different fixation methods. You have to use all holes / bolts for installation.
4. All sand lifts have an adjustable break. The brake has to be adjusted in that way, that if the kids do not hold the chain, the bucket has to fall down on its own.
5. For chain installation, please remove the front cover

### **MAINTENANCE**

Maintenance has to be done acc. to the common maintenance guide provided by company E. Beckmann

***Beispielmontage mit Kettenführung und Sandeimer***  
***Installation example with chain guidance and sand bucket***

